

# RENHOLDSANVISNING TRAFIKKSKILT

## VIKTIGHETEN AV VEDLIKEHOLD:

For at et skilt skal kunne fylle sin oppgave i trafikken, må det til enhver tid (dag og natt, sommer og vinter, i all slags vær) være synbart og lesbart!

- Med synbarhet menes at skiltet må kunne oppdages av trafikantene på tilstrekkelig avstand.
- Med lesbarhet menes at skiltets budskap må kunne tolkes på tilstrekkelig lang avstand.

Smuss og skitt hindrer refleksjon og ødelegger optikken. Et skittent skilt vil gi føreren dårligere reaksjonstid, og dermed øke risikoen for ulykker.

## RENHOLDSMETODER:

Feil renholdsmetode kan ødelegge skilt!

En viktig huskeregel er at man behandler overflaten som man ville behandle lakken på sin egen bil, fordi:

- Riper i overflaten forstyrrer optikken og reduserer refleksjonen i mørket.
- Et ripete skilt vil tiltrekke seg mer smuss og være vanskeligere å vedlikeholde.
- Sterke kjemikalier vil matte ned/løse opp overflaten.
- Sterk trykk med feil vinkel vil kunne rive i filler folien.
- For høy temperatur vil kunne føre til at limstoffer vil slippe overflaten.

## RENHOLDSANVISNING:

Unngå å ødelegge skiltene, pass på følgnede ved bruk av høytrykk:

- 1. Dysetrykk (max 100 bar)**
- 2. Dysevinkel (90° på skiltet)**
- 3. Avstand (minimum 50 cm)**
- 4. Vanntemperatur (max 80 °C)**
- 5. Vaskemiddel (pH 6 – 8)**

Ved bruk av andre metoder, bør man tenke at man kan lage riper og dermed ødelegge optikken. Behandle skiltene som lakken på din egen bil!

